

Pontivy, le 28 Mars 2019

Cher Client,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une information de synthèse vous permettant de justifier auprès de vos clients de la conformité des produits Atlantem et Vendôme au regard du **Crédit d'impôt 2019**
Les valeurs attestées sur nos produits le sont par des calculs effectués en conformité avec les normes NF EN 14 351-1 et XP P 50-777.

ATTESTATION à titre FISCAL

Nous vous rappelons que désormais les conditions d'éligibilité au CITE reposent pour les menuiseries sur l'atteinte d'un couple $U_w - S_w$ indépendant du type de matériau.
Le tableau ci-dessous récapitule les performances requises par type de produit.

LES CRITERES TECHNIQUES ET PERFORMANCES DES MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITREES

ACQUISITION DE MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE		CRITERES D'ELIGIBILITE (CGI – Annexe IV – Art. 18 bis)	CRITERES REQUIS
Matériaux d'isolation des parois vitrées	Fenêtres ou portes fenêtres	$U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ET $S_w \geq 0.30$ OU $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ET $S_w \geq 0.36$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U_w évalué selon norme NF EN 14 351-1 ▪ S_w évalué selon norme XP P 50-777
	Fenêtres en toitures	$U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ET $S_w \leq 0.36$	
	Vitrages de remplacement à isolation renforcée	$U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	Ug évalué selon la norme NF EN 1279
	Doubles fenêtres	$U_w \leq 1.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $S_w \geq 0.32$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U_w évalué selon norme NF EN 14 351-1 ▪ S_w évalué selon norme XP P 50-777

SYNTHESE POUR NOTRE GAMME HYBRIDE

AM-X : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $U_w \leq 1.7$ et un $S_w > 0.36$ pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE.
Ceci reste vrai quelle que soit l'ambiance intérieure donc la nature de l'ouvrant PVC Alu ou Bois.

SYNTHESE POUR NOS GAMMES PVC

AM-PVC 82 : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $U_w \leq 1.7$ et un $S_w > 0.36$ pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE.
Le couissant PVC est également éligible dans tous ses formats en fenêtre comme en baie coulissante.

AM-PVC 70 : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $U_w \leq 1.7$ et un $S_w > 0.36$ pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE.

SYNTHESE POUR NOTRE GAMME BOIS

COCOON : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $Uw \leq$ à 1.7 et un $Sw >$ 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE.

SYNTHESE POUR NOS GAMMES ALUMINIUM

En Frappe ouvrant masqué : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $Uw \leq$ à 1.7 et un $Sw >$ 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE .

En Frappe ouvrant « Vision » : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un $Uw \leq$ à 1.7 et un $Sw >$ 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE.

En Coulissant série COSMOS 65

Tous les coulissants Cosmos 65 dans tous les formats (donc fenêtre et porte fenêtre) sont éligibles dans leur version de base et présentent un $Uw \leq$ à 1.7 et un $Sw >$ 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE

Eric BRUN
Directeur Marketing

